

13790510059

5

4

3

2

1

PIN 2

PIN 1

1.00±0.10

A±0.20

*D±0.30

B±0.20

C±0.25

EST1006 H - 2*NP X - B - X

↑
羿通代码+间距

↑
PIN数
1示意单排
2示意双排

↑
H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

↑
X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
U超薄F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳
NE无耳

5.40±0.25

4.60±0.20

*6.00±0.25

5.70±0.25

PART NO.	A	B	C	D
2X10P	9.00	11.30	14.70	15.70
2X15P	14.00	16.30	19.70	20.70
2X20P	19.00	21.30	24.70	25.70
2X25P	24.00	26.30	29.70	30.70

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- Current rating:1.0A
- Withstand voltage: 500V AC(rms)
- Working Temperature:-25℃+85℃
- Insulation resistance:≥1000MΩ
- Contact resistance:≤0.02Ω



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1006H-2*NPX-X

品名 TITLE: SHLD1.0-H(两边卡勾)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2020.11.18


一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

日期版次
REVISION

日期
DATE

变更内容
DESCRIPTION

核 准
APPROVALBY



XDYT