

13790510059

5

4

3

2

0.5*0.5

0.80±0.15

3.40±0.30

6.10±0.25

4.70±0.20

1.12±0.08

B±0.35

A±0.25

2.0±0.08

1.8±0.12

3.60±0.2

(B-1.20)±0.30

NOTES:

MATERIAL: LCP UL94V-0
CONTACT: BRASS, TIN PLATED
CURRENT RATING: 2A AC/DC
VOLTAGE RATING: 100V AC/DC
TEMPERATURE RANGE: -25°C~+85°C
CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN
WITHSTANDING VOLTAGE: 800V AC/MINUTE
FLASH: 0.05MAX; WARPAGE: 0.08MAX

EST2001 W V - 1*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 普通代码+间距 ↑ PIN数 X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色 X普通 B带扣 U超薄 P组合排针 H高弯 P平弯 D防呆型 2示意有柱 3示意无柱

↑ G为PIN针镀金 S为PIN针镀锡 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66


↑ HF无卤 NF普通含卤 NK为NO MARK MK为有MARK

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

PART NO.	Dimensions	
	A	B
2P	2.00	6.00
3P	4.00	8.00
4P	6.00	10.00
5P	8.00	12.00
6P	10.00	14.00
7P	12.00	16.00
8P	14.00	18.00
9P	16.00	20.00
10P	18.00	22.00
11P	20.00	24.00
12P	22.00	26.00
13P	24.00	28.00
14P	26.00	30.00
15P	28.00	32.00
16P	30.00	34.00

Recommended P.C.B Layout(Top Side)

P.C.B Thickness = 1.20mm
(Tolerance=±0.05)



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2001WV-1*NPX-K

品名 TITLE: PH2.0-Wafer180°(打K)

材料: LCP

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1

制图: LI

审核: LI

核准: LI

日期: 2023/07/12

一般公差
GENERAL TOLERANCE

X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1