

13790510059

5

4

3

2

1

2.50±0.10

0.64

 $B \pm 0.35$ 5.5 ± 0.25 $A \pm 0.30$ 3.8 ± 0.20 3.41 ± 0.3

Poles	Dimensions mm	
	A	B
2	2.50	7.5
3	5.00	10.00
4	7.50	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

EST2508 W R - 1* NP X - X - X X - NK-HF

开通代码+间距: 1* 1单排 2双排

PIN数 X本色 X普通 X带扣 X超薄 X组合排针 X组合排母 X打扣 X防呆型 X带定位无K XLO带定位打K

B黑色 R红色 L蓝色 V黄色 G绿色

G为PIN针镀金 S为PIN针镀锡

1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PABT, 6为PA66

1为90° MARK NK为有MARK

1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PABT, 6为PA66

W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2

说明:

- 1、产品料号: EST2508WV-1*NPX-X;
- 2、塑胶材质: PA66 UL94-V0;
- 3、PIN针: C2680镀锡;
- 4、额定电压: 250V AC/DC;
- 5、额定电流: 2.5A;
- 6、耐压值: 800V AC/Minute;
- 7、接触电阻: 10mΩ (MAX);
- 8、绝缘电阻: 1000MΩ (MIN);
- 9、使用温度: -25℃~+85℃;



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2508WR-1*NPX-X

品名 TITLE: EH2.5-Wafer (90° 无扣)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022.06.08

日期版次
REVISION日期
DATE变更内容
DESCRIPTION核 准
APPROVALBY

一般公差
GENERAL TOLERANCE

X. X ±0.30

X. XX ±0.20

ANGLE ±1°

