

13790510059

5

4

3

2

1

22±0.35

17.7±0.3

1.7±0.20

24±0.30

6

22±0.30

5.7±0.20

3.65±0.15

7.8±0.20

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 8A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25℃~+85℃
- Contact resistance: 30mΩ Max

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY

EST DGEASTOM 东莞市羿通实业有限公司 DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.			
料号PART NO: EST3800H-1*NPB-X-X			
品名 TITLE: SATA-H短双层			
材料:	单位: MM	包装规格: 6000PCS/卷	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.8.6
			一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.25 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°

EST3800 H - 1*5P B - X - X - HF-NK - X

羿通代码+间距

PIN数
1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明

X公胶壳
G母胶壳

2L示意两侧带锁扣
U超薄防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳

HF示意无卤
NF普通含卤

NO MARK

A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

6

5

4

3

2

1

ZL